

Brüt Beton Astarı



NEWKİM
YAPI KİMYASALLARI

yigitsan
Grup

Yapı Kimyasalları
Boya İzolasyon Madencilik
San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Boğazköy İstiklal Mah. İsmet İnönü Cd. No:42

Arnavutköy / İstanbul / Turkey

Tel: 0212 685 24 25 (Pbx)

Fax: (0212) 685 21 88

www.yigitsangrup.com.tr

info@yigitsangrup.com.tr



Brüt Beton Astarı

Tanımı

Sentetik reçine esaslı, dispersiyonlu brüt beton üzerine yapılacak alçı ve çimento esaslı sıva uygulamalarından önce yüzeyin aderansını artırmak amacıyla kullanılan astardır.

Kullanım Alanları

– Seramik, brüt beton, kum taşı, mermer, klinker, plywood gibi düz ve parlak yüzeyler ile alçı, beton, sıva, şap, ahşap gibi emici yüzeylerde astar olarak kullanılır.

Avantajları

– Prüzsüz ve parlak zeminler üzerinde prüzlü bir yüzey oluşturarak yapışma mukavemetini artırır.
– Kullanıma hazırdır. Fırça veya rulo ile uygulanır.
– Solvent içermez, kokusuzdur, insan ve çevreye zarar vermez.

Yüzeyin Hazırlanması

– Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
– Yüzey yapışmayı önleyecek kalıntılardan temizlenmelidir.
– Gerekirse yüzey Newkim tamir harcı ile çatlaklar tamir edilmelidir.
– Newkim brüt beton astarı iyice karıştırıldıktan sonra fırça veya rulo ile uygulanır.
– Herhangi bir katkı konulmamalıdır.

Harcın Hazırlanması

– Kullanıma hazırdır.

Tüketim

Tek katta 200 -250 gr/m²

BOYALI ALANA UYGULAMA YAPILMAZ.!