

ÜRÜN TANIMI

- Su bazlı akrilik kopolimer esaslı, silikonlu su geçirimsiz, mat son kat dış cephe boyasıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

- Her türlü beton, ytong, briket, eternit gibi yapı elemanlarının dış yüzeylerinde dekoratif ve amaçlı olarak kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Mükemmel bir örtücülüğe sahiptir.
- Atmosfer koşul ve kirliliğine, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır.
- Rengi solmaz, çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- Yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde kolay sürülür, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Özenle seçilmiş renkleri ve yüksek kalitesi ile yüzeylere, mat bir görünüm kazandırır.

UYGULAMA YAPILACAK YÜZEYLER

- Sağlam, hertürlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Çimento esaslı yüzeylerin priz süresinin tamamlanması beklenmelidir. Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının en az +5°C, maksimum +30°C'de olmalıdır. Newsan silikonlu dış cephe astarı ile yapıldığı zaman 20-24 saat beklendikte sonra uygulanmalıdır. Katlar arası 2-3 saat beklenmelidir.

İNCELTME

- 1.katta %15 su ile inceltir.
- 2. Katta %10 su ile inceltirilerek kullanılır.
- Kuruma Süresi (20°C)
- İlk Kuruma: 30 dakika
- İkinci Kat Uygulama : 2-3 saat
- Son Kuruma: 12 Saat

SAFRİYAT

1 kg. ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak tek katta 5-7m² alan tek kat boyanabilir.

AMBALAJ

- 20 Kg. / 10 Kg. / 3.5 Kg. PE kova

DEPOLAMA

- Açılmamış ambalajda, serin yerde, direkt güneş ışığı ve dondan koruyarak 1 yıl saklanabilir.