

ÜRÜN TANIMI

- Vinil akrilik kopolimer esaslı, teneffüs etme özelliğine sahip, kapatma gücü yüksek iç cephe mat boyadır.

UYGULANIM ALANI

- Binaların iç mekanlarında her türlü duvar yüzeylerinde kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ekonomi ve kaliteyi birarada veren iç cephe duvar boyasıdır.
- Su bazlı olup yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir.
- Uygulandığı yüzeye mükemmel bir bütünleşme sağlar.
- Çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.

YÜZEY HAZIRLAMA

- Boyamadan önce (macun ve astar uygulanmış) yüzey tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır.
- İnceltme oranına göre inceltilmeli, karıştırılmalı, homojen hale getirilmelidir.
- Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde uygulama öncesinde Newsan geçiş astarı tek kat halinde uygulanabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

- Alt yüzey işlemleri tamamlanmış (macun ve astar uygulanmış) yüzeylerde 24 saat sonra su ile hacmen % 20- 25 oranında inceltilerek, fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır.
- Düzgün uygulama elde edebilmek için tek yönde tarama yapılmalı, fazla taramadan kaçınılmalıdır.
- Katlar arasında mevsim farklılıkları gözönüne alınarak 2-3 saat beklenmelidir.
- Kestirmelerde bindirme yapılmamasına dikkat edilmelidir.

BOYANABİLEN ALAN

İki katta yüzeye bağlı olarak;

- 3,5 kg ile 15 – 18 m² yüzey boyanabilir.
- 10 kg ile 50 – 55 m² yüzey boyanabilir.
- 20 kg ile 95 – 115 m² yüzey boyanabilir.

KURUMA SÜRESİ

- İlk Kuruma: 30 dakika
- İkinci Kat Uygulama : 2 saat Son Kuruma: 12 Saat

SAFRİYAT

- 1 kg. ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 8-10 m² alan tek kat boyanabilir.

AMBALAJ

- 20 Kg. / 10 Kg. / 3.5 Kg. PE kova

DEPOLAMA

- Açılmamış ambalajda, serin yerde, direkt güneş ışığı ve dondan koruyarak 1 yıl saklanabilir.