

## ÜRÜN TANIMI

- Styren akrilik bazlı, silikon katkı, yüksek kaplama ve silinebilme özelliğine sahip mat iç cephe boyasıdır.

## UYGULAMA ALANI

- Uygulaması kolay yüksek kaliteli iç mekan duvar boyasıdır.

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Su bazlı yüksek silinebilirlik özelliğine sahiptir.
- Mat ve pürüzsüzdür.
- Yüzeyleri mükemmel kapatır.
- Kabartma ve dökülme yapmaz.

## YÜZEY HAZIRLAMA

- Yeni boyanacak yüzeylerde; Macun vb. ile düzleştirilmiş yüzeylere astar uygulanır.
- Eski boyalı yüzeylerde; yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir.
- Gerekli görülen yerlerde yüzey düzeltme işlemi yapıldıktan sonra tüm yüzeye Newsan Astar uygulanır.
- Eski sentetik boyalı yüzeylerde; yüzey hafifçe zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra Newsan geçiş astarı tek kat halinde uygulanır.
- Renk değişimi yapılmak istenilen yüzeylerde boya uygulamasından önce Newsan geçiş astarı tek kat halinde uygulanmalıdır.

## UYGULAMA ŞEKLİ

- Astar uygulamasından 24 saat sonra su ile hacmen % 20- 25 oranında inceltilerek, fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır.
- Düzgün uygulama elde edebilmek için tek yönde tarama yapılmalı, fazla taramadan kaçınılmalıdır.
- Katlar arası en az 6 saat beklenmesi önerilir.

## BOYANABİLEN ALAN

- 3,5 kg ile 15 – 18 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir.
- 10 kg ile 50 – 55 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir.
- 20 kg ile 95 – 115 m<sup>2</sup> yüzey boyanabilir.

## KURUMA SÜRESİ

- Dokunma Süresi: En az 30 dk.
- Toz Tutması: 2 saat
- İkinci Kat Uygulama: En az 12 saat
- İlk Kuruma: 30 dk.
- İkinci Kat Uygulama: 6 saat
- Son Kuruma: 12 saat

## SAFRİYAT

- 1 kg ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak tek kat 10-12 m<sup>2</sup> alanı boyayabilirsiniz.

## AMBALAJ

- 20 Kg. / 10 Kg. / 3.5 Kg. PE kova

## DEPOLAMA

- Açılmamış ambalajda, serin yerde, direkt güneş ışığı ve dondan koruyarak 1 yıl saklanabilir.