

Su İzolasyonunda

Bitüm Esaslı Çift Komponentli

Likit Membran

yigitsan
Grup

Yapı Kimyasalları
Boya İzolasyon Madencilik
San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Boğazköy İstiklal Mah. İsmet İnönü Cd. No:42

Arnavutköy / İstanbul / Turkey

Tel: 0212 685 24 25 (Pbx)

Fax: (0212) 685 21 88

www.yigitsangrup.com.tr

info@yigitsangrup.com.tr



NW1K

Tanımı:

Kauçuk esaslı soğuk uygulamalı solvent bazlı likit su yalıtım malzemesidir.

Kullanım Alanları:

Zemin nemi ve sızıntılara karşı temellerde, istinat ve duvarlarında, galeri, drenaj ve temel kazılarında, betonarme teras çatılarda, balkonlarda, su kanalları ve gizli derelerde, havuzların suya ve rutubete karşı izolasyonunda kaplama altında kullanılır.

Avantajları

- Herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilir.
- Eksiksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakası oluşturur.
- Kullanıma hazırdır.
- Soğuk uygulanmalıdır. Isıtma ve inceltme yapılmaz.
- Su karışımı ve emisyon kesinlikle yapmayınız.
- Çabuk kurur.
- Basınçlı suya dayanması isteniyorsa keçe, file vs. taşıyıcı ile kullanılabilir.

Uygulama Alanları

Uygulama yapılacak yerin sadece su ile temas edecek tarafına uygulanır. Hazır bir malzemedir. Isıtma ve inceltme gerektirmez. Fırça, gelberi veya basınçsız püskürtücülerle uygulanabilir. Kuvvetli yapışma sağlamak, tozdan arındırmak ve uygulamanın ömrünü uzatmak için astar olarak metal olmayan yüzeylerde Newran su bazlı astar, Newran metal yüzeylerde solvent bazlı bitüm astar kullanılmalıdır. Katlar arasında birer gün beklenmelidir. Daha yüksek basınçlara dayanması istenen hallerde, polyester keçe, file, tecrit bezi gibi taşıyıcılarla takviye edilerek mükemmel sonuç elde edilebilir.

Tüketim Miktarı

Yüzeğe bağlı olarak 500 gr / m2 (Tek kat için)

Uygulama Örneği

Bitüm Esaslı Solvent Bazlı **Likit Membran**