



## Kalıp Yağı Ahşap / Çelik ve Plywood

### Ürün Tanımı

Taze beton ile kalıp arasında oluşacak yapışmaları engelleyerek, kalıbın betondan daha kolay ayrılmasını ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesini sağlayan, su bazlı / yağ bazlı / kalıp ayırıcı yağdır.

### Kullanım Alanları

- Emici kalıp yüzeylerinde özellikle ahşap kalıplarda
- Çelik, plâstik, ply-wood kalıplarda
- Kalıp verimliliğinin artırılması istenen uygulamalar
- Kalıp işçiliğinin hızlandırılması istenen durumlar

### Avantajları

- Uygulaması kolaydır.
- Kalıbın, betondan temiz ve kolayca ayrılmasını sağlar
- Kullanılan kalıbın kullanım ömrünü uzatır.
- Daha düzgün ve iyi görünümlü beton yüzeylerin elde edilmesini sağlar.
- Beton yüzeylerdeki kirlenmeyi azaltır, görünümü bozmaz.
- Kalıp maliyeti ve işçiliğinde azalma sağlar.

### Teknik Bilgi

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)'de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göredir.

Görünüm	SIVI
Yoğunluk	0.86±0.02 kg/l (20°C'de)
Viskozite	29-36 cp
Donma Noktası	<-10°C (su eklenmeden)



### Uygulama Şartları

Ortam sıcaklığının + 5 °C ile + 35 °C arasında olmalıdır.

### Uygulama Aletleri

Fırça, rulo

### Uyarılar & Öneriler

Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır. Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir. Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

