



İç Cephe Silikonlu Su Bazlı Mat Boya

Ürün Tanımı

Styren akrilik bazlı, silikon katkılı, yüksek kaplama ve silinebilme özelliğine sahip mat iç cephe boyasıdır.

Uygulama Alanları

Uygulaması kolay yüksek kaliteli iç mekan duvar boyasıdır

Avantajları

- Mat ve pürüzsüzdür.
- Yüzeyleri mükemmel kapatır.
- Kabartma ve dökülme yapmaz.
- Yüzey hatalarını gizler.

Uygulama Talimatı

- Alt yüzey işlemleri tamamlanmış (macun ve astar uygulanmış) temiz, kuru ve düzgün yüzeylere uygulanmalıdır.
- Astar uygulamasından 24 saat sonra su ile hacmen % 15-20 oranında inceltilerek, fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanır.
- Uygulamada rulo hareketlerinin tek yöne doğru olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama katları arasında yaz ve kış farkına göre 2-4 saat beklenmelidir.
- Eski sentetik bazlı yüzeyler iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.
- Mat dokunun en iyi şekilde sağlanabilmesi için, tüm yüzey Newsan Yüzey Düzeltme Macunu ile pürüzsüz hale getirilmelidir.
- Eski solvent bazlı veya renk değişimi yapılacak su bazlı boyalı yüzeyler ile eski boyalı ve çok kirli yüzeyler Newsan Astar ile,(Newsan Dönüşüm Astarı) yeni boyanacak emici yüzeyler Newsan iç cephe astarı ile astarlanmalıdır.
- Uygulama öncesi Newsan Silikonlu Su Bazlı Mat Boya iyice karıştırılmalıdır.



- Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.
- Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı, minimum 10°C olmalıdır.

Boyanabilen Alan

İki katta yüzeye bağlı olarak;

- 3,5 kg ile 12-14 m²
- 10 kg ile 38-40 m²
- 20 kg ile 76-80 m² yüzey boyanabilir.

Uygulama Aparatları

Rulo ve fırça ile uygulama yapılır.

Kuruma Süresi

- İkinci Kat Uygulama: 3 saat
- Son Kuruma: 24 saat

İnceltme

En çok % 15-20 inceltilerek iki kat uygulama tavsiye edilir.

Ambalaj

20 / 10 / 3.5 kg. PE Kova

Depolama

Açılmamış ambalajda, serin yerde, direk güneş ışığı ve dondan koruyarak 1 yıl saklanabilir.