



Nem Boyası

Ürün Tanımı

Akrilik kopolimer esaslı, solvent bazlı, rutubet ve kuf oluşumunu önlemek için geliştirilen boyadır.

Ürün Özelliği

- Her türlü nemli ya da kuru duvarlara, boyalı ve boyasız yüzeylere uygulanabilir.
- Mükemmel alkali ve nem dayanımı sayesinde duvarlarda rutubet ve nem oluşumunu engeller, varsa yok eder.
- Her türlü yüzeye yapışma mukavemeti son derece güçlüdür, kabarma yapmaz, kimyasallara karşı dayanımı oldukça iyidir.
- UV ve yağmurdan, sudan, tuzdan etkilenmez.
- İç ve dış duvarlarda, binalarının su basmanlarında, bodrumlarda, garaj ya da kilerlerde, kuzeye bakan iç duvarlarda ve bir çok nem ve rutubet görülen mahal alanlarında kullanılır.
- Kullanıldığı yüzeyde mükemmel neme dayanım gösteren film tabakaları oluşturur.
- Boya ya da duvar nemli bile olsa yüzeye çok sıkı tutunur.
- Tuzlu sudan ve tuz kusmalarından etkilenmez. Bu özelliğinden dolayı binaların su basmanlarındaki boya kabarması problemini çözmek için de kullanılır.
- Nem boyası uygulandığı duvarın bünyesine işleyerek içerideki nemi özel kimyasalları sayesinde kurutur.
- Nem boyasının uygulama yapılan yüzeye hiç bir yan etkisi yoktur.

Kullanım Alanları

- Nemli duvarlarda, boyalı ya da boyasız rutubetli duvarlarda,
- Su basmanlarda, iç ve dış duvarlarda,
- Bodrum kat duvarlarında, sıva, alçı, beton, şap



- gibi yüzeylerde ve zeminlerde,
- Binaların kuzey cephelerinde, Rutubet ve nem sorunlarında kullanılır.

Uygulama Bilgileri

- **Yüzey hazırlığı:** Nem boyası kullanıma hazır haldedir, astar gerektirmez.
- Uygulama yapılacak yüzey nemli, rutubetli ya da kuru olabilir. Boyalı, boyasız her türlü yüzeye tatbik edilebilir.
- Yüzeylerde kabaran kısımlar varsa uygulama yapılacak yüzeyler temizlenmeli ve uygun tamir harcı kullanılarak sağlam bir yüzey elde edilmelidir.

Uygulama Metodu

- Orijinal ambalajındaki nem boyası kapağı açılarak 3 dakika iyice karıştırılmalıdır.
- Karıştırma işlemi bittikten sonra mevcut yüzeye ürün inceltirmeden fırça, uygun bir püskürtücü ya da rulo ile uygulama yapılması tavsiye edilir.
- Bir kat uygulama yapılmalı ve 24 saat beklendikten sonra ikinci kat uygulanmalıdır.
- Uygulama yapılan mekânların havalandırılması mutlaka iyi yapılmalı uygulama yapılırken maske, eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.

Raf Ömrü

Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.

Uygulama Şartları

- Nemli hava koşullarında kuruma süresi uzamaktadır.
- Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir.
- Düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.

Uygulama Aletleri

Püskürtücü veya Rulo

Uyarılar & Öneriler

- Deri ve göz temasından kaçınılmalıdır.
- Depolama ve uygulama sırasında mutlaka eldiven kullanılmalıdır.
- Dondan koruyunuz.
- Sıcaktan ve güneş ışınlarından koruyunuz.
- İyi kapatılmış kaplarda serin ve kuru bir şekilde muhafaza ediniz.

Teknik Bilgi

Teknik Bilgiler; 23°C (±2°C)'de %55 (±5°C) bağıl nem ortamına göredir.

Görünüş	Beyaz sıvı
Yoğunluk	1.1 kg / lt.
Uygulama Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Tam Sertleşme	6-8 saat
Kuruma Süresi	1-3 saat



Tüketim

600-800 gr / m²
Çift kat uygulama



Ambalaj

1-2-3 kg. Teneke Kutu



Raf Ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda
üretim tarihinden itibaren 2 yıl



Renk

İstenilen